

Floorservice Pflegeöl

Olej konserwujący do wszystkich zabezpieczonych olejem podłóg drewnianych do stosowania wewnątrz budynków

Olej konserwujący na bazie olejów roślinnych i wosków.

Właściwości: Floorservice Pflegeöl to wysokiej jakości produkt do konserwacji wszelkich powierzchni zabezpieczonych olejem. Floorservice Pflegeöl jest odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 68861 1A. Odporny na ślinę i pot, zgodnie z wymogami normy DIN 53160. Spełnia również wymogi normy EN 71, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Zastosowanie: Nadaje się do wszystkich zabezpieczonych olejem powierzchni wewnątrz budynku, np. desek podłogowych, parkietów i podłóg korkowych. Przy regularnym stosowaniu zapobiega tworzeniu się „szlaków komunikacyjnych”.

Składniki: węglowodory alifatyczne, olej rycynowy, ester żywicy naturalnej, kwas krzemowy, pigment krzemianu, węglan cynku, mikrowosk, bentonit, składniki osuszające.

Sposób użycia: Przed użyciem dobrze wymieszać. Pflegeöl jest gotowy do użycia. Powierzchnia podłogi musi być sucha i nie może być zabrudzona kurzem ani tłuszczem. Najpierw wyczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym (np. Floorservice Parkettreiniger). Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: Floorservice Pflegeöl nanieść cienko i równomiernie zgodnie z kierunkiem słojów drewna przy pomocy szmatki nie pozostawiającej włosków np. bawełnianej. W przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę preparatem Floorservice Pflegeöl, a następnie wetrzeć olej za pomocą maszyny polerującej używając grubego białego pada. Należy zapewnić odpowiednie wietrzenie. Częstotliwość stosowania Floorservice Pflegeöl jest zależna od intensywności użytkowania podłogi (proszę zapoznać się z ulotką dotyczącą pielęgnacji).

Czas schnięcia: Od 6 do 12 godzin, w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji.

Temperatura pracy: powyżej 16°C

Zużycie: 1 litr = około 70 m² przy jednej warstwie.

Czyszczenie narzędzi: przy pomocy Floorservice Parkettreiniger.

Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku już otwartego opakowania może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed ponownym użyciem.

Wskazówki bezpieczeństwa: VbF III. Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, pady, itp. przesiąknięte Floorservice Pflegeöl należy włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.

Utylizacja: puste pojemniki należy wyczyścić szczotką a następnie oddać do odpowiedniego punktu odbioru opakowań. Wyschnięte resztki produktu można usunąć wraz z innymi odpadami domowymi.

Produkt szkodliwy dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W razie połknięcia, nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej i pokazać niniejszy pojemnik bądź etykietę.

Należy unikać przedostania się produktu do środowiska oraz zadbać o odpowiednią utylizację produktu jak i pojemnika.

Ciągły kontakt z produktem może spowodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/f 2010): max 700g/l

Produkt zawiera: max. 690 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Produkt biodegralny

Importer w Polsce:

Euro-Nova S.C. | ul. Powstańców Wielkopolskich. 2A | 62-030 Luboń | tel. 61 899 12 26 | www.euro-nova.pl