

Bona Wood Floor Polish (matt) - Pasta Bona do podłóg drewnianych (matowa)

Karta techniczna

Bona Wood Floor Polish jest gotową do użycia pastą na bazie wody przeznaczoną do renowacji lakierowane lub malowanych podłóg drewnianych. Nadaje podłogom nowy wygląd, jednocześnie zapewniając im dodatkową ochronę przed zużyciem.

- Wytrzymała, wzmocniona poliuretanem
- Łatwa i bezpieczna w użyciu
- Szybkoschnąca
- Zawiera naturalny wosk
- Dostępna w wersji połysk i mat

Dane techniczne

Środek wiążący:	Akryl/poliuretan
Stopień połysku:	Wysoki połysk i mat
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	- Suchość dotykowa: 30-60 minut - Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach
Narzędzia:	Bona Pad Aplikujący
Zużycie:	Około 50 m ² /litr
Bezpieczeństwo:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 i jego zmianami.
Mycie narzędzi:	Mycie narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Zaschnięty materiał może być usunięty acetonem.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym pojemniku
Przechowywanie/ transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Odpady i opróżnione pojemniki powinny być traktowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Butelki z tworzywa sztucznego 1 l
Certyfikat:	Greenguard

Przygotowanie

Usunąć brud i piasek z podłogi. Dokładnie wyczyścić podłogę używając Bona Wood Floor Cleaner i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na podłogach, które zostały pokryte woskiem lub olejem. Pozostałości wosku i oleju uniemożliwią poprawną przyczepność Bona Wood Floor Polish do podłogi. **Jeżeli istnieją wątpliwości, należy wykonać próbę przed użyciem.**

Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 18-25° C.

Aplikacja

1. Rozlać szeroką, falistą linią Bona Wood Floor Polish na małej części podłogi.
2. Rozprowadzić produkt na tej sekcji podłogi przy użyciu Bona Padu Aplikującego
3. Zakończyć sekcję wygładzając produkt na podłodze w kierunku drewna.
4. Kontynuować pracę sekcja po sekcji, aż cała podłoga będzie zabezpieczona.



Bona Wood Floor Polish (matt) - Pasta Bona do podłóg drewnianych (matowa)

Karta techniczna

Po podłodze można chodzić już po 2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia ruchu i wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin.

Pielęgnacja

Czyścić podłogi używając Bona Wood Floor Cleaner i Bona Padu Czyszczącego. Kiedy podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia i potrzebę odświeżenia wyczyścić ją i nanieść nową Bona Wood Floor Polish. Do usuwania Bona Bona Wood Floor Polish używać Bona Polish Remover.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę bona.com