

# CareRemover



PREPARATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA



## Czyszczenie gruntowne w systemie LOBA

Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych. Usuwa uciążliwe zanieczyszczenia i stare warstwy preparatów pielęgnujących. Regularne gruntowne czyszczenie w zestawieniu z dopasowaną pielęgnacją wielokrotnie zwiększa żywotność lakierowanych podłóg parkietowych.

- Usuwa stare warstwy środków pielęgnujących
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
- Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
- Łagodne działanie i neutralne pH

### Obszar zastosowań:

Nadaje się do usuwania starych warstw środków pielęgnacyjnych na wodoodpornych wykładzinach podłogowych, takich jak lakierowane podłogi drewniane, linoleum, wykładziny PCV i gumowe.

## Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10065	1l	12	480
	10l	-	60

**Wartość pH**

8,2

**Składniki**

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

**Przechowywanie i transport**

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.  
Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.  
Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny

**GISCODE**

GG60

## Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### ROZCIEŃCZALNIK

Woda.

### URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIЕ MATERIAŁU

Pojemnik do spryskiwania LOBA lub mop / 10–20 ml/m<sup>2</sup> = 50–100 m<sup>2</sup>/l (odpowiada 1–2 l na 100 m<sup>2</sup> w przypadku mieszanki gotowej do użycia) w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Czyszczenie maszyną jednotarczową i specjalnym padem zielonym LOBA lub automatem odsysającym z odpowiednimi padami.

### ZASTOSOWANIE:

#### Przygotowanie:

Preparat do gruntowego czyszczenia rozmieszać z wodą w stosunku 1:4 do 1:6 i nanieść na powierzchnię przy użyciu pojemnika do spryskiwania LOBATOOL, mopa lub .

#### Czyszczenie gruntowne (automat czyszczący) na średnich i dużych powierzchniach:

Po krótkim czasie oddziaływania obrobić automatem odsysającym-szorującymi z abrazyjnymi tarczami padów i bezpośrednio odessać ciecz z zanieczyszczeniami. W celu zredukowania powstawania piany do zbiornika brudnej wody dodać preparat zapobiegający pienieniu.

#### Czyszczenie gruntowne (maszyna jednotarczowa) na małych i średnich powierzchniach:

Po krótkim czasie oddziaływania obrobić powierzchnię maszyną jednotarczową ze specjalnym zielonym padem LOBASAND. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

#### Czyszczenie gruntowne (ręczne) małych powierzchni:

Pokryć mieszanką i po krótkim czasie oddziaływania zebrać ciecz z zanieczyszczeniami przy użyciu szczotki do szorowania o średniej twardości. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

#### Pierwsza pielęgnacja:

Po każdym gruntownym czyszczeniu konieczna jest ponowna pierwsza pielęgnacja odpowiednim środkiem do pielęgnacji LOBA. Produkt pielęgnujący nanosić dopiero po pełnym wyschnięciu.

#### Czyszczenie intensywne

Uporczywe zanieczyszczenia i ślady chodzenia, których nie da się usunąć przy użyciu LOBA Cleaner, mogą w wielu przypadkach zostać usunięte przy użyciu CareRemover rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:10. Dzięki takiemu rozwiązaniu podłoga zostaje nawilżona mgiełką i oczyszczona mopem odpowiednim do wykładziny. Bezpośrednio po tym nawilżyć mgiełką wodną i wytrzeć, zneutralizować. Uporczywe zanieczyszczenia obrać szmatką, szczotką lub specjalnym zielonym padem LOBA i maszyną jednotarczową (zastosowanie padów abrazyjnych, gąbki myjącej itp. może prowadzić do zadrapania powierzchni). Przed kompletnym zastosowaniem w przypadku określonych zanieczyszczeń należy sprawdzić przydatność w niewidocznym miejscu. Plamy wnikaące w lakier lub pod lakier nie mogą zostać usunięte bez pozostałości.

#### WAŻNE WSKAZÓWKI

W razie potrzeby, w przypadku nagromadzenia warstw środków pielęgnujących, należy kilkakrotnie powtórzyć proces. Następnie przetrzeć powierzchnię czystą wodą, zneutralizować. Można to wykonać także przy użyciu automatu.

## Zasady ogólne

**Czyszczenie urządzeń roboczych:** Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.